

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL IMBUÍA</b>	<b>PREGÃO PRESENCIAL</b> <b>Nr.: 18/2023</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 18/2023 <b>Data do Processo:</b> 03/04/2023

**CNPJ:** 83.102.632/0001-93      **Telefone:** (47) 3557-2400  
**Endereço:** Avenida Bernadino de Andrade, 86 - Centro  
**CEP:** 88440-000 - Imbuíá

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 37, XXI e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 18/2023  
**b) Nr. Licitação:** 18/2023 - PR  
**c) Modalidade:** Pregão presencial  
**d) Data de Homologação:** 02/05/2023  
**e) Objeto da Licitação:** *PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM – PROCESSO N 18/2023, visando o REGISTRO DE PREÇOS para EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CADEIRAS EM POLIETILENO, MESAS QUADRADA EM POLIETILENO, EQUIPAMENTOS DE COSTURAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ELETRODOMÉSTICOS, PARA A UTILIZAÇÃO DA MUNICIPALIDADE SENDO ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO MUNICÍPIO DE IMBUÍA*

### Participante: ADL COMERCIAL EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	<p>Amassadeira Basculante lenta 25 kg descrição mínimas.</p> <p>Proteção móvel em grade, promovendo uma maior confiabilidade e segurança durante o manuseio do equipamento, Carenagem e tampa em polímero termoformador de alta resistência, Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi, Sistema basculante e pás fixas, Cuba em aço inox, fornos turbos, assadores rotativos, amassadeiras, modeladoras, cilindros, batedeiras, chapas bifeteiras, Potência 3/4 CV, Voltagem 220V, Capacidade 25 Kg, Velocidade, Semi rápida, Tipo de amassadeira Basculante, Peso 75 Kg, Dimensões do produto (LxAxP) 70,0 x 81,3 x 47,1 cm, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Amassadeira Basculante lenta 25 kg descrição mínimas.</p> <p>Proteção móvel em grade, promovendo uma maior confiabilidade e segurança durante o manuseio do equipamento, Carenagem e tampa em polímero termoformador de alta resistência, Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi, Sistema basculante e pás fixas, Cuba em aço inox, fornos turbos, assadores rotativos, amassadeiras, modeladoras, cilindros, batedeiras, chapas bifeteiras, Potência 3/4 CV, Voltagem 220V, Capacidade 25 Kg, Velocidade, Semi rápida, Tipo de amassadeira Basculante, Peso 75 Kg, Dimensões do produto (LxAxP) 70,0 x 81,3 x 47,1 cm, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.</p>	2,000	UN	7.048,00	14.096,00

**Total do Participante: 14.096,00**

### Participante: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI

1	<p>Refrigerador deverá possuir no mínimo as seguintes características, 1 Porta 342L Branco 220V, Capacidade (47 litros), Possui porta-latas para 6 unidades, ajuste da temperatura, Gaveta de legumes: mantém a temperatura e a umidade adequadas para o armazenamento, Trava na porta do congelador: para garantir a vedação adequada do compartimento, Compartimento extra frio: prolonga o tempo de conservação e resfria mais rapidamente, Prateleiras de grade: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza, Pés estabilizadores, Porta-ovos, Separador de garrafas,</p>	1,000	UN	2.982,00	2.982,00
---	--	-------	----	----------	----------

Prefeitura Municipal de Imbuíá  
N° Pág.....

Tipo de Degelo: Frost Free, Porta reversível, Prateleira do refrigerador: Aramada, Consumo (kWh): 36,6, Capacidade de armazenagem total (L): 342, Capacidade de armazenagem do refrigerador (L): 295, Tensão/Voltagem 220V, Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo), Capacidade de armazenagem do congelador (L): 47

Cor: Branco, Eficiência Energética: A, Dimensões Altura: 1,70 m, Largura: 61,60 cm, Profundidade: 69,10 cm, Peso: 53,00 kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Refrigerador deverá possuir no mínimo as seguintes características, 1 Porta 342L Branco 220V, Capacidade (47 litros), Possui porta-latas para 6 unidades, ajuste da temperatura, Gaveta de legumes: mantém a temperatura e a umidade adequadas para o armazenamento, Trava na porta do congelador: para garantir a vedação adequada do compartimento, Compartimento extra frio: prolonga o tempo de conservação e resfria mais rapidamente, Prateleiras de grade: reguláveis e removíveis para facilitar a limpeza, Pés estabilizadores, Porta-ovos, Separador de garrafas, Tipo de Degelo: Frost Free, Porta reversível, Prateleira do refrigerador: Aramada, Consumo (kWh): 36,6, Capacidade de armazenagem total (L): 342, Capacidade de armazenagem do refrigerador (L): 295, Tensão/Voltagem 220V, Consumo de Energia: A (menos 25% de consumo), Capacidade de armazenagem do congelador (L): 47

Cor: Branco, Eficiência Energética: A, Dimensões Altura: 1,70 m, Largura: 61,60 cm, Profundidade: 69,10 cm, Peso: 53,00 kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Multiprocessador deverá possuir no mínimo as seguintes características, 1400W de potência, bate, tritura, liquidifica e espreme. Juntos, seus acessórios fazem dele 9 em 1, jarra do processador possui 2,1 litros e a do copo do liquidificador 3,2L. Seu design vertical, possui trava de segurança que garante que o processador só funciona com o encaixe correto. Registro no Inmetro: BRA 16/03681, Voltagem 220 Volts, Tipo de material Plástico e Metal, Dimensões do produto 27 x 28 x 42 cm; 2.93 Quilogramas, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Multiprocessador deverá possuir no mínimo as seguintes características, 1400W de potência, bate, tritura, liquidifica e espreme. Juntos, seus acessórios fazem dele 9 em 1, jarra do processador possui 2,1 litros e a do copo do liquidificador 3,2L. Seu design vertical, possui trava de segurança que garante que o processador só funciona com o encaixe correto. Registro no Inmetro: BRA 16/03681, Voltagem 220 Volts, Tipo de material Plástico e Metal, Dimensões do produto 27 x 28 x 42 cm; 2.93 Quilogramas, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	1,000	UN	540,00	540,00
8	Forno Elétrico de Bancada Gourmet Grill, possui no mínimo as seguintes características, pés antiderrapantes que oferecem mais estabilidade e segurança no uso do produto, vidro duplo tem a função de manter por mais tempo o calor interno, conservando a temperatura dos assados e reduzindo o consumo de energia elétrica. Com termostato automático de 50°C a 320°C e timer de até 120 minutos com aviso sonoro, Puxador: quando puxado, libera a porta e permite o acesso ao interior do forno, Termostato: controla automaticamente a temperatura do forno, após ser regulada pelo usuário. Está expressa em graus Celsius e cada divisão (ponto) representa o acréscimo/decréscimo de 25°, Luz piloto: quando acesa, informa que o forno está ligado, Timer: tem como função, desligar o forno no término do tempo programado, emitindo um aviso sonoro ao retornar para a posição "desliga", Luz interna: aciona a lâmpada interna do forno, facilitando a visualização dos assados, Aquecimento inferior: aciona a resistência inferior, Aquecimento superior: aciona a resistência superior, Bandeja esmaltada para resíduos, Controle independente das resistências superior (dourador) e inferior, Isolamento térmico total em fibra cerâmica, Porta com abertura lateral, Frequência: 50-60Hz, Corrente: 13,8A (127V) e 7,95A (220V), Controle: eletromecânico, Grades: cromada 2 alturas, removível, Termostato: automático de 50°C a 320°C; Timer: 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro. 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Forno Elétrico de Bancada Gourmet Grill, possui no mínimo as seguintes características, pés antiderrapantes que oferecem mais estabilidade	1,000	UN	730,00	730,00

e segurança no uso do produto, vidro duplo tem a função de manter por mais tempo o calor interno, conservando a temperatura dos assados e reduzindo o consumo de energia elétrica. Com termostato automático de 50°C a 320°C e timer de até 120 minutos com aviso sonoro, Puxador: quando puxado, libera a porta e permite o acesso ao interior do forno, Termostato: controla automaticamente a temperatura do forno, após ser regulada pelo usuário. Está expressa em graus Celcius e cada divisão (ponto) representa o acréscimo/decrécimo de 25°, Luz piloto: quando acesa, informa que o forno está ligado, Timer: tem como função, desligar o forno no término do tempo programado, emitindo um aviso sonoro ao retornar para a posição "desliga", Luz interna: aciona a lâmpada interna do forno, facilitando a visualização dos assados, Aquecimento inferior: aciona a resistência inferior, Aquecimento superior: aciona a resistência superior, Bandeja esmaltada para resíduos, Controle independente das resistências superior (dourador) e inferior, Isolamento térmico total em fibra cerâmica, Porta com abertura lateral, Frequência: 50-60Hz, Corrente: 13,8A (127V) e 7,95A (220V), Controle: eletromecânico, Grades: cromada 2 alturas, removível, Termostato: automático de 50°C a 320°C; Timer: 120 minutos (2 horas) com aviso sonoro. 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	Batedeira Planetária possui no mínimo as seguintes características 750W, 4 Litros 12 Velocidades Obat610 220V, Modelo OBAT610-127 Tensão 220V, Potência 750W Consumo 0,75kwh, VDimensões LxAxP 390x325x260mm, Peso 3,6Kkg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Batedeira Planetária possui no mínimo as seguintes características 750W, 4 Litros 12 Velocidades Obat610 220V, Modelo OBAT610-127 Tensão 220V, Potência 750W Consumo 0,75kwh, VDimensões LxAxP 390x325x260mm, Peso 3,6Kkg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	1,000	UN	590,00	590,00
11	O Freezer Vertical deverá possuir no mínimo as seguintes características, 246 litros de capacidade, tampo transparente, com 4 todos removíveis, contam com travas de segurança, cor: Branco, Tipo: Vertical, Modelo: CVU30; Eficiência Energética: A+; Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 61,6 x 1,70 x 69,1 cm, peso aproximado do produto: 58 Kg, 220V, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - O Freezer Vertical deverá possuir no mínimo as seguintes características, 246 litros de capacidade, tampo transparente, com 4 todos removíveis, contam com travas de segurança, cor: Branco, Tipo: Vertical, Modelo: CVU30; Eficiência Energética: A+; Dimensões aproximadas do produto (L x A x P): 61,6 x 1,70 x 69,1 cm, peso aproximado do produto: 58 Kg, 220V, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	1,000	UN	3.750,00	3.750,00
15	Forno Multiuso Giratório 8 Grelhas Prp-482 G4 Bivolt - descrição mínima: Estrutura externa em aço inox escovado, Visores frontal e laterais em vidro temperado, Rodízios para facilitar o deslocamento, Gaveta coletora de gordura, Grelhas giratórias, removíveis e reguláveis, Espaçamento mínimo entre assadeiras de 70mm, Porta traseira móvel (com 9 queimadores infravermelho), Aquecimento a gás através de 9 queimadores infravermelho, Possuem 8 grelhas giratórias de 61cm- suporta até 16kg, Capacidade de até 128 Kg de carne diversas, Gaveta coletora de gordura, facilitando manuseio e limpeza, Controle progressivo de aquecimento, Trabalha á gás GLP baixa pressão, Tensão - 220 Volts, Frequência - 50/60 Hz, Potencia - 280/240 Watts, Consumo - 0,36/0,28 Kw/h, Consumo gás - 0,18 Kg/h por queimador, Peso Líquido - 140Kg, Peso Bruto - 189kg, Medidas Internas: 143cmA x 83cmL x 82cmP, Medidas externas: 185cmA x 87cmL x 98cmP, Medidas Embalado: 209cmA x 105cmLx112cmP, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Forno Multiuso Giratório 8 Grelhas Prp-482 G4 Bivolt - descrição mínima: Estrutura externa em aço inox escovado, Visores frontal e laterais em vidro temperado, Rodízios para facilitar o deslocamento, Gaveta coletora de gordura, Grelhas giratórias, removíveis e reguláveis, Espaçamento mínimo entre assadeiras de 70mm, Porta traseira móvel (com 9 queimadores infravermelho), Aquecimento a gás através de 9 queimadores infravermelho, Possuem 8 grelhas giratórias de 61cm- suporta até 16kg, Capacidade de até 128 Kg de carne diversas, Gaveta coletora de gordura, facilitando manuseio e	1,000	UN	8.490,00	8.490,00

limpeza, Controle progressivo de aquecimento, Trabalha á gás GLP baixa pressão, Tensão - 220 Volts, Frequência - 50/60 Hz, Potencia - 280/240 Watts, Consumo - 0,36/0,28 Kw/h, Consumo gás - 0,18 Kg/h por queimador, Peso Líquido - 140Kg, Peso Bruto - 189kg, Medidas Internas: 143cmA x 83cmL x 82cmP, Medidas externas: 185cmA x 87cmL x 98cmP, Medidas Embalado: 209cmA x 105cmLx112cmP, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

**Total do Participante: 17.082,00**

**Participante: INOVA TECH INFORMATICA EIRELI**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Cilindro prática mix deverá possuir no mínimo as seguintes características, misturador basculante 3,0 Kg de massa, rolos aço inox 304. rolos 50mm de diâmetro, rolos 250mm de comprimento, altura 380 mm, largura 750 mm, profundidade 420 mm, peso líquido 24,10 kg, peso bruto 25,59 kg, motorização 1/3 cv 1/3 cv, voltagem bivolt, cubagem 0,075 m <sup>3</sup> , bocal 5, rolos aço inox 304, diâmetro 50 mm, comprimento 250 mm, acompanha 8 trefilas., 5 Tipos de Massa: macarrão furado, talharim fino, talharim largo, espaguete fino (cabelo de anjo), espaguete grosso, 3 Tipos de Bolacha: lisa, estrela, ondulada, misturador com capacidade de 2,5kg de farinha, aproximadamente 3,0 kg de massa pronta, Voltagem 220 Volts, Garantia de no mínimo 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Cilindro prática mix deverá possuir no mínimo as seguintes características, misturador basculante 3,0 Kg de massa, rolos aço inox 304. rolos 50mm de diâmetro, rolos 250mm de comprimento, altura 380 mm, largura 750 mm, profundidade 420 mm, peso líquido 24,10 kg, peso bruto 25,59 kg, motorização 1/3 cv 1/3 cv, voltagem bivolt, cubagem 0,075 m <sup>3</sup> , bocal 5, rolos aço inox 304, diâmetro 50 mm, comprimento 250 mm, acompanha 8 trefilas., 5 Tipos de Massa: macarrão furado, talharim fino, talharim largo, espaguete fino (cabelo de anjo), espaguete grosso, 3 Tipos de Bolacha: lisa, estrela, ondulada, misturador com capacidade de 2,5kg de farinha, aproximadamente 3,0 kg de massa pronta, Voltagem 220 Volts, Garantia de no mínimo 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	1,000	UN	2.995,00	2.995,00
16	Fogão Industrial 6 Queimadores Duplos PMD 600 descrição mínimas, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF, Fogão modular, Estrutura desmontável, Perfil de 9 cm reforçado, Grelhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm removíveis, 6 queimadores duplos em material fundido de 200 mm de diâmetro, Queimador com fixação através de encaixe, Comandos individuais para cada queimador, Registros com estágios contínuos, Bandeja coletora de resíduos, Fogão de encosto (tubulação em um lado apenas), Sapatas plásticas para os pés, Alimentação a gás em baixa pressão, Material Estrutura em aço e pintura epóxi, Dimensões Externas (A X L X P) 82,5 cm x 160,5 cm x 116,5 cm, Área Interna Útil (A x L x P), Peso 117,5 Kg, Tipo de Gás GLP (Botijão). - Fogão Industrial 6 Queimadores Duplos PMD 600 descrição mínimas, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF, Fogão modular, Estrutura desmontável, Perfil de 9 cm reforçado, Grelhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm removíveis, 6 queimadores duplos em material fundido de 200 mm de diâmetro, Queimador com fixação através de encaixe, Comandos individuais para cada queimador, Registros com estágios contínuos, Bandeja coletora de resíduos, Fogão de encosto (tubulação em um lado apenas), Sapatas plásticas para os pés, Alimentação a gás em baixa pressão, Material Estrutura em aço e pintura epóxi, Dimensões Externas (A X L X P) 82,5 cm x 160,5 cm x 116,5 cm, Área Interna Útil (A x L x P), Peso 117,5 Kg, Tipo de Gás GLP (Botijão).	1,000	UN	5.158,00	5.158,00
19	Batedeira Planetária Industrial 18 Litros com descrições mínimas. Ela conta com sistema de rotação planetário ela vai misturar e bater suas massas de forma mais uniformes em menos tempo. Possui 10 níveis de velocidade, estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi e tampa em polímero termoformado de alta resistência. Com potência de 1000W ela acompanha batedor, Recurso Sistema planetário de engrenagens de aço e polímero Sistema eletrônico de variação de velocidade, Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência Tacho em aço inox Grade	1,000	UN	7.238,00	7.238,00

cromada, Tigelas 1 cuba em aço inox, voltagem 220V, Aço com acabamento em pintura epóxi, Inmetro CAES-0172 , Peso aproximado - Peso do produto 43kg, Dimensões do produto Largura: 38,6cm Altura: 66,9cm Profundidade: 59cm, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Batedeira Planetária Industrial 18 Litros com descrições mínimas. Ela conta com sistema de rotação planetário ela vai misturar e bater suas massas de forma mais uniformes em menos tempo. Possui 10 níveis de velocidade, estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi e tampa em polímero termoforado de alta resistência. Com potência de 1000W ela acompanha batedor, Recurso Sistema planetário de engrenagens de aço e polímero Sistema eletrônico de variação de velocidade, Estrutura em aço carbono com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoforado de alta resistência Tacho em aço inox Grade cromada, Tigelas 1 cuba em aço inox, voltagem 220V, Aço com acabamento em pintura epóxi, Inmetro CAES-0172 , Peso aproximado - Peso do produto 43kg, Dimensões do produto Largura: 38,6cm Altura: 66,9cm Profundidade: 59cm, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

**Total do Participante: 15.391,00**

**Participante: MW DEPARTAMENTOS LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Máquina de costura Domestica eletrônica, possuir no mínimo as seguintes características, pontos (disponíveis no visor LCD) 100 54Velocidade - Reta: 800 s.p.m /- 50 s.p.mZJZ: 700 s.p.m /- 50 s.p.m.; SIS: 600 s.p.m /- s.p.m, tipo de pino do carretel: horizontal controlador de Velocidade: Pedal Operações: um toque reverso, perímetro do braço móvel 270 mm, espessura do tecido Máx. 8 peças de algodão, costura Caseado 5 8Comprimento do ponto 0-4.0 mm pelo visor LCD, largura do ponto 0-6.0 mm pelo visor LCD, altura máxima do calçador 5.5 mm, altura máxima do calçador (2º passo) 11 mm, indicador de tensão ajustável, alimentador ajustável, barra de pressão fixável (1500g)Enchedor de bobina passa fio , cortador de fio, peso líq. aproximado: 8kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Máquina de costura Domestica eletrônica, possuir no mínimo as seguintes características, pontos (disponíveis no visor LCD) 100 54Velocidade - Reta: 800 s.p.m /- 50 s.p.mZJZ: 700 s.p.m /- 50 s.p.m.; SIS: 600 s.p.m /- s.p.m, tipo de pino do carretel: horizontal controlador de Velocidade: Pedal Operações: um toque reverso, perímetro do braço móvel 270 mm, espessura do tecido Máx. 8 peças de algodão, costura Caseado 5 8Comprimento do ponto 0-4.0 mm pelo visor LCD, largura do ponto 0-6.0 mm pelo visor LCD, altura máxima do calçador 5.5 mm, altura máxima do calçador (2º passo) 11 mm, indicador de tensão ajustável, alimentador ajustável, barra de pressão fixável (1500g)Enchedor de bobina passa fio , cortador de fio, peso líq. aproximado: 8kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	1,000	UN	1.990,00	1.990,00
9	Ferro de Passar Roupa a Vapor possui no mínimo as seguintes características 1200w FX2500-br 2, 220V, Base antiaderente, Potência: 1200W, Base Ceramic Gliss, Conta com vapor vertical que permite tirar pequenos amassados das roupas direto do cabide, Passa a seco e a vapor, Ajuste da intensidade de vapor, Poupa botões em toda lateral do ferro, Compacto e leve, Sistema autolimpante, Cabo anatômico com giro 360°, Design que permite enrolar o cabo elétrico, Luz indicadora de funcionamento, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Ferro de Passar Roupa a Vapor possui no mínimo as seguintes características 1200w FX2500-br 2, 220V, Base antiaderente, Potência: 1200W, Base Ceramic Gliss, Conta com vapor vertical que permite tirar pequenos amassados das roupas direto do cabide, Passa a seco e a vapor, Ajuste da intensidade de vapor, Poupa botões em toda lateral do ferro, Compacto e leve, Sistema autolimpante, Cabo anatômico com giro 360°, Design que permite enrolar o cabo elétrico, Luz indicadora de funcionamento, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	1,000	UN	159,00	159,00
14	Forno Turbo 12 Esteiras a Gás PRP-12000ST G2 , descrição mínima: Câmara interna com acabamento com pintura alta temperatura resistente a oxidação, Estrutura em fino acabamento em aço	1,000	UN	14.000,00	14.000,00

carbono com pintura epóxi, Acabamento frontal em aço inox escovado, Porta com visor em vidro temperado, Iluminação interna com proteção de vidro resistente a altas temperaturas e choques térmicos, Isolamento interno com lã basáltica, painel de comando embutido com teclas de Programas, Receitas, Timer, Turbina, Lâmpada e Vapor, além de controlador digital para programar o tempo de cozimento, temperatura e vapor, possibilitando gravar em sua memória 10 receitas diferentes de acordo com o gosto de cada cliente, Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a porta, Rodízios que facilitam o deslocamento, Baixo consumo de gás, Capacidade por Fornada: 300 pães de 50 gramas, 900 unidades de 50g por hora, Voltagem 220v, 50/60Hz, Garantia: 6 meses, Altura: 178 cm, Profundidade: 132 cm, Largura: 97 cm, Medidas Internas: Altura: 115 cm Profundidade: 73 cm, Largura: 58 cm, Peso Líquido: 277 Kg, Peso Líquido: 308 Kg, Consumo de Gás: 1,8 Kg/Hora, Potência do Motor: 0,75 Kw, Motor Monofásico: 1 Cv, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Forno Turbo 12 Esteiras a Gás PRP-12000ST G2 , descrição mínima: Câmara interna com acabamento com pintura alta temperatura resistente a oxidação, Estrutura em fino acabamento em aço carbono com pintura epóxi, Acabamento frontal em aço inox escovado, Porta com visor em vidro temperado, Iluminação interna com proteção de vidro resistente a altas temperaturas e choques térmicos, Isolamento interno com lã basáltica, painel de comando embutido com teclas de Programas, Receitas, Timer, Turbina, Lâmpada e Vapor, além de controlador digital para programar o tempo de cozimento, temperatura e vapor, possibilitando gravar em sua memória 10 receitas diferentes de acordo com o gosto de cada cliente, Liga e desliga a turbina automaticamente ao abrir e fechar a porta, Rodízios que facilitam o deslocamento, Baixo consumo de gás, Capacidade por Fornada: 300 pães de 50 gramas, 900 unidades de 50g por hora, Voltagem 220v, 50/60Hz, Garantia: 6 meses, Altura: 178 cm, Profundidade: 132 cm, Largura: 97 cm, Medidas Internas: Altura: 115 cm Profundidade: 73 cm, Largura: 58 cm, Peso Líquido: 277 Kg, Peso Líquido: 308 Kg, Consumo de Gás: 1,8 Kg/Hora, Potência do Motor: 0,75 Kw, Motor Monofásico: 1 Cv, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	Esteira com descrições mínimas. para Pão Francês 5 Tiras Talas 9 Cm 58X70 100gr, Esteira Canaleta Perfurada 5 ondas - 58x70, próprio para a fabricação de pão francês, Estrutura Arco: Aço Carbono (ferro), Esteiras de tiras em Alumínio Perfurada, 5 Tiras de 9cm alumínio para pães de 100g, Medidas Úteis (Arco): 58cm x 68cm, Medida Total: 58cm L x 70cm C, Peso líquido: 1,27 kg, Peso bruto: 1,40 kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Esteira com descrições mínimas. para Pão Francês 5 Tiras Talas 9 Cm 58X70 100gr, Esteira Canaleta Perfurada 5 ondas - 58x70, próprio para a fabricação de pão francês, Estrutura Arco: Aço Carbono (ferro), Esteiras de tiras em Alumínio Perfurada, 5 Tiras de 9cm alumínio para pães de 100g, Medidas Úteis (Arco): 58cm x 68cm, Medida Total: 58cm L x 70cm C, Peso líquido: 1,27 kg, Peso bruto: 1,40 kg, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	12,000	UN	90,00	1.080,00

**Total do Participante: 17.229,00**

**Participante: REIZ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA**

4	Máquina de bordar industrial compacta - possuir no mínimo as seguintes características Máquina industrial de alta velocidade com 1 cabeçote de 12 agulhas e base cilíndrica, para bordados programados em diversos materiais têxteis ou similares, estrutura compacta e inteligente que facilita o deslocamento da máquina, além de painel LCD sensível ao toque com entrada USB para seleção de padrões, configurações, ajustes e personalizações, com área de trabalho iluminada, marca de localização a laser, sensores para quebra de linha e agulha, suporte para conexão em rede LAN, corte automático das linhas e tem incluído o software, com monogramas, nomes, números e pequenos motivos, Painel sensível ao toque para ajustes e configurações, com entrada USB, mecanismo de elevação automático das agulhas e calçadores para facilitar a troca dos bastidores, troca de cores automáticas mais	1,000	UN	46.800,00	46.800,00
---	--	-------	----	-----------	-----------

Prefeitura Municipal de Imbuia  
Nº Pág.....

rápida da categoria, Sensor de quebra de linhas com sistema de guias para estabilizar a tensão da linha superior, reduzindo entre 30 a 50% o problema de quebra, Software em Português. Três bastidores incluídos:

Grande - 200x300mm | Pequeno - 100x100mm | Para Bonés, Iluminação de LED original, Produtividade com excelente performance, dimensões compactas e otimizadas, Versatilidade de trabalhos com a instalação de dispositivos diversos, Operação fácil e simplificada. Tipo de Costura Bordado, Tipo de Ponto Fixo, Categoria de Materiais Gerais, Motor Servo Motor, Velocidade 800 RPM, Tipo de Transporte Por Bastidor, Tipo da Base Cilíndrica, Quantidade de Cabeças 1, Área de Trabalho X/Y 200 mm X 300 mm, Tamanho do Ponto 0.1 mm ~ 12.7 mm, Seleção de Pontos ainel, Lançadeira Standard, Lubrificação Automática, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Máquina de bordar industrial compacta - possuir no mínimo as seguintes características Máquina industrial de alta velocidade com 1 cabeçote de 12 agulhas e base cilíndrica, para bordados programados em diversos materiais têxteis ou similares, estrutura compacta e inteligente que facilita o deslocamento da máquina, além de painel LCD sensível ao toque com entrada USB para seleção de padrões, configurações, ajustes e personalizações, com área de trabalho iluminada, marca de localização a laser, sensores para quebra de linha e agulha, suporte para conexão em rede LAN, corte automático das linhas e tem incluído o software, com monogramas, nomes, números e pequenos motivos, Painel sensível ao toque para ajustes e configurações, com entrada USB, mecanismo de elevação automático das agulhas e calcadores para facilitar a troca dos bastidores, troca de cores automáticas mais rápida da categoria, Sensor de quebra de linhas com sistema de guias para estabilizar a tensão da linha superior, reduzindo entre 30 a 50% o problema de quebra, Software em Português. Três bastidores incluídos:

Grande - 200x300mm | Pequeno - 100x100mm | Para Bonés, Iluminação de LED original, Produtividade com excelente performance, dimensões compactas e otimizadas, Versatilidade de trabalhos com a instalação de dispositivos diversos, Operação fácil e simplificada. Tipo de Costura Bordado, Tipo de Ponto Fixo, Categoria de Materiais Gerais, Motor Servo Motor, Velocidade 800 RPM, Tipo de Transporte Por Bastidor, Tipo da Base Cilíndrica, Quantidade de Cabeças 1, Área de Trabalho X/Y 200 mm X 300 mm, Tamanho do Ponto 0.1 mm ~ 12.7 mm, Seleção de Pontos ainel, Lançadeira Standard, Lubrificação Automática, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	Máquina de costura Reta eletrônica possuir no mínimo as seguintes características, máquina reta eletrônica 1 agulha e 2 linhas, transporte simples, velocidade: tipo G - 5.000 RPM, Tipo B - 4.500 RPM, aplicação: tipo G - tecidos leves/médios, tipo B - tecidos pesados, área de trabalho: 300 mm, comprimento do ponto: até 5 mm, micro lubrificação, sistema de eixo rolamento, altura do calcador: manual - 5,5 mm, pelo Joelho - 15 mm, automático - 10 mm (opcional), lançadeira: standard, motor Direct Drive, motor direct drive 550w, para de agulha encima ou embaixo, bancada personalizada com rodinhas, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF. - Máquina de costura Reta eletrônica possuir no mínimo as seguintes características, máquina reta eletrônica 1 agulha e 2 linhas, transporte simples, velocidade: tipo G - 5.000 RPM, Tipo B - 4.500 RPM, aplicação: tipo G - tecidos leves/médios, tipo B - tecidos pesados, área de trabalho: 300 mm, comprimento do ponto: até 5 mm, micro lubrificação, sistema de eixo rolamento, altura do calcador: manual - 5,5 mm, pelo Joelho - 15 mm, automático - 10 mm (opcional), lançadeira: standard, motor Direct Drive, motor direct drive 550w, para de agulha encima ou embaixo, bancada personalizada com rodinhas, Voltagem 220 Volts, 12 meses de garantia a partir da emissão da NF.	1,000	UN	4.300,00	4.300,00

Total de Participante: 1.100,00  
 Prefeitura Municipal de Embaixita  
 N° Pág.....

Participante: RIO DAS PEDRAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
12	Cadeira Plus em polipropileno branco com braços empilhável; com as seguintes especificações mínimas: suportar até 182 kg, obedecendo a CLASSE B do material conforme normativas regentes: NORMA ABNT NBR 14776:2013; INMETRO de acordo com a RTQ da Portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 (atualização da Portaria 213/07); Portaria nº 166, de 14 de abril de 2021; Possuir altura entre 78 cm, largura mínima 54 cm e profundidade mínima 56 cm; garantia do produto contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal (mínimo 12 meses). - Cadeira Plus em polipropileno branco com braços empilhável; com as seguintes especificações mínimas: suportar até 182 kg, obedecendo a CLASSE B do material conforme normativas regentes: NORMA ABNT NBR 14776:2013; INMETRO de acordo com a RTQ da Portaria 341 e 342 de 22 de julho de 2014 (atualização da Portaria 213/07); Portaria nº 166, de 14 de abril de 2021; Possuir altura entre 78 cm, largura mínima 54 cm e profundidade mínima 56 cm; garantia do produto contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal (mínimo 12 meses).	500,000	UN	44,90	22.450,00
-13	Mesa quadrada em polipropileno branco empilhável, com as seguintes especificações mínimas: dimensões do produto entre 70 x 70 x 70 cm, sendo aceitável a margem de variação de até 5% destas medidas; garantia do produto contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal (mínimo 12 meses). - Mesa quadrada em polipropileno branco empilhável, com as seguintes especificações mínimas: dimensões do produto entre 70 x 70 x 70 cm, sendo aceitável a margem de variação de até 5% destas medidas; garantia do produto contra defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal (mínimo 12 meses).	125,000	UN	64,90	8.112,50

**Total do Participante: 30.562,50**

**Total Geral: 145.460,50**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
OBRAS E EQUIPAMENTOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA	06.001.15.452.0031.1006.4.4.90.00.00	R\$ 0,01

Imbuia, 02/05/2023



DENY SCHEIDT  
Prefeito Municipal

Assinatura do Responsável





PUBLICAÇÃO

**Nº 4760311: HOMOLOGAÇÃO PROCESSO LICITATORIO**  
**18/2023**

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Imbuia

MUNICÍPIO

Imbuia



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:4760311>

Prefeitura Municipal de Imbuia  
Nº Pág.....

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública  
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC  
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>